

SERIE TR

Trinciatrice per frutteti e vigneti
con diametro massimo di 7/8 cm



**MECCANICA**
CORSETTI *SRL*
COSTRUZIONI MECCANICHE
Progettazione e produzione di macchine
idrauliche, pneumatiche e speciali

03032 ARCE (FR) - Via Campostefano, 159/A
Tel. +39 0776 539075 - Cell. +39 328 0783428

E-mail: info@meccanicacorsetti.it

Web: www.meccanicacorsetti.it

SERIE TR

Trinciatrice per frutteti e vigneti con diametro massimo di 7/8 cm

Trincia polivalente fissa in carreggiata a coltelli o mazze (a scelta del cliente).

Questa macchina è nata per essere utilizzata all'interno di campi coltivati a frutteti, a vigneti, a mais e paglia; ecc.. infatti grazie all'elevata velocità di rotazione degli organi di taglio e alla solidità della struttura è in grado di tritare tutto ciò che infesta le coltivazioni: erbacce, rovi, cespugli, arbusti e stocchi di potatura fino a 7 – 8 cm di diametro.

La particolare sagomatura della scocca trinciante permette la massima protezione per l'operatore, evitando il lancio di oggetti verso la trattrice stessa, e grazie all'eccellente ricircolo nella struttura del materiale in lavorazione vi è un notevole aumento della capacità di trituratura riducendo gli assorbimenti di potenza. Il telaio strutturalmente sagomato, è ulteriormente rinforzato al suo interno da profilati di grosso spessore e doppia lastratura su zone critiche.

Il rotore è di grosso spessore e di materiale di qualità superiore. Le larghezze di lavoro disponibili permettono di soddisfare svariati tipi di esigenze operative. **A richiesta:** disco oleodinamico interfilare, slitte antidanneggio per tronchi d'albero.









DOTAZIONI DI SERIE

- giunto cardanico
- rinvio angolare con ruota libera e trasmissione laterale a cinghie ad alto rendimento su pulegge di grande diametro
- doppia lastratura su zone critiche
- protezione con bandelle flessibili per la massima sicurezza dell'operatore
- sistema di autolivellamento al terreno
- rullo di appoggio Ø 168 mm regolabile in altezza
- coperchio posteriore regolabile



Progettazione e produzione di macchine idrauliche, pneumatiche e speciali

Modello		Tipo di spostamento	KW - HP							
								A	B	C
TR 1200	1200	Fissa	18 – 30	3	350	16	32	1400	800	750
TR 1400	1400	Fissa	30 – 35	3	410	16	32	1600	800	750
TR 1600	1600	Fissa	35 – 50	4	470	16	32	1800	800	750
TR 1800	1800	Fissa	50 – 60	4	525	16	32	2000	800	750
TR 2000	2000	Fissa	60 – 70	4	585	24	48	2200	800	750
TR 2200	2200	Fissa	70 – 80	4	645	24	48	2400	800	750

MECCANICA CORSETTI SRL
03032 ARCE (FR) - Via Campostefano, 159/A
Tel. +39 0776 539075 - Cell. +39 328 0783428
E-mail: info@meccanicacorsetti.it
Web: www.meccanicacorsetti.it

Rivenditore