

# SERIE TRC

Trinciatrice per frutteti e vigneti  
con diametro massimo di 7/8 cm



**MECCANICA**  
**CORSETTI** *SRL*  
**COSTRUZIONI MECCANICHE**  
Progettazione e produzione di macchine  
idrauliche, pneumatiche e speciali

03032 ARCE (FR) - Via Campostefano, 159/A  
Tel. +39 0776 539075 - Cell. +39 328 0783428

E-mail: [info@meccanicacorsetti.it](mailto:info@meccanicacorsetti.it)

Web: [www.meccanicacorsetti.it](http://www.meccanicacorsetti.it)

# SERIE TRC

## Trinciatrice per frutteti e vigneti con diametro massimo di 7/8 cm

Trincia polivalente a coltelli o mazze (a scelta del cliente), provvista di spostamento brevettato a parallelogramma articolato idraulico con totale fuoriuscita laterale della carreggiata e doppia inclinazione di 90°/-60°. Questa macchina è nata per permettere la pulizia ottimale di bordi, di fossati, di scarpate, terrazzamenti ed argini stradali nell'assoluta sicurezza per l'operatore, infatti il sistema di spostamento a parallelogramma articolato, da noi brevettato, permette di mantenere il gruppo trituratura ad una distanza di circa 300 mm dalla trattrice in qualsiasi posizione esso si trovi, mantenendone sempre bilanciato il peso sugli attacchi alla trattrice, evitando rischi di ribaltamento. La velocità degli organi di taglio e la solidità della struttura della macchina ne permettono l'utilizzo anche in campi coltivati a frutteti, a mais, a paglia, vigneti, uliveti e per tutte quelle situazioni gravose in cui è richiesta una capacità di taglio fino a 7-8 cm di diametro.

**A richiesta:** fuoriuscita a sinistra.



### DOTAZIONI DI SERIE

- giunto cardanico
- rinvio angolare con ruota libera e trasmissione laterale a cinghie ad alto rendimento su pulegge di grande diametro
- doppia lastratura su zone critiche
- protezione con bandelle flessibili per la massima sicurezza dell'operatore
- sistema di autolivellamento al terreno
- rullo di appoggio Ø 168 mm regolabile in altezza
- coperchio posteriore regolabile
- slitte antidanneggio per tronchi d'albero



Progettazione e produzione di macchine idrauliche, pneumatiche e speciali

Modello		Tipo di spostamento	Fuoriuscita laterale	KW - HP							
									A	B	C
TRC 1200	1200	Idraulico	1200 -60°/+90°	18 - 30	3	440	16	16	1400	800	750
TRC 1400	1400	Idraulico	1400 -60°/+90°	30 - 35	3	500	16	16	1600	800	750
TRC 1600	1600	Idraulico	1600 -60°/+90°	35 - 50	4	585	16	32	1800	800	750
TRC 1800	1800	Idraulico	1800 -60°/+90°	50 - 60	4	650	16	32	2000	800	750
TRC 2000	2000	Idraulico	2000 -60°/+90°	60 - 70	4	950	24	48	2200	800	750
TRC 2200	2200	Idraulico	2200 -60°/+90°	70 - 80	4	1045	24	48	2400	800	750

**MECCANICA CORSETTI SRL**  
 03032 ARCE (FR) - Via Campostefano, 159/A  
 Tel. +39 0776 539075 - Cell. +39 328 0783428  
 E-mail: [info@meccanicacorsetti.it](mailto:info@meccanicacorsetti.it)  
 Web: [www.meccanicacorsetti.it](http://www.meccanicacorsetti.it)

Rivenditore